

Bona Craft Oil

Fiche technique

Bona Craft Oil est un mélange unique à base de diverses huiles végétales, modifiées pour obtenir une imprégnation supérieure et une protection durable des parquets. Ce mélange exclusif n'a pratiquement pas d'odeur, avec une mise en œuvre aisée et un effet de jaunissement réduit. Une formule respectueuse de l'environnement, avec une teneur élevée en huile et une très faible teneur en solvants (<4%), ce qui signifie également une saturation du bois en utilisant une quantité limitée d'huile. Adapté pour les parquets dans les lieux publics et les habitations, ainsi que pour le mobilier et autres menuiseries.

- Niveau de saturation extrêmement élevé
- Séchage rapide et mise en œuvre simple
- Très faible teneur en C.O.V. et pratiquement pas d'odeur
- Répond à la norme EN 71-3, application sur jouets d'enfant et comptoirs

Données techniques

Base	: huiles végétales modifiées
Couleurs	: Pure, Graphite, Frost, Ash, Umbra et Clay
Extraits secs	: env. 96-98% (selon la couleur)
Teneur en C.O.V.	: <4%
Dilution	: ne pas diluer
Temps de séchage	: - praticable après 24 heures* Dans le cas d'application d'une 2 ^{ème} couche, le temps de séchage entre les couches est de maximum 30 minutes* * selon les conditions normales 20°C/60% h.r. Bien ventiler.
Outil	: raclette en caoutchouc résistant à l'huile, Bona Wool Pad ou une spatule inoxydable
Consommation	: env. 20 m ² /litre, selon l'essence du bois
Sécurité	: non classifié
Inflammabilité	: ininflammable. Risque d'auto-combustion, consulter la fiche de sécurité pour plus d'informations.
Nettoyage	: nettoyer les outils avec du white-spirit. Matériau séché peut être enlevé avec du white-spirit.
Conservation	: 2 ans après date de la production, dans l'emballage d'origine non ouvert.
Stockage/transport	: température entre au moins +5°C et +25°C maximum
Déchets	: disposer des résidus et des bidons vides selon les réglementations locales.
Conditionnement	: 2,5L (carton : 4x2,5L) & 5L (carton : 2x5L)

Mise en œuvre

Voir les mises en œuvre séparées sur notre site web :

1. Mise en œuvre Bona Craft Oil sur bois brut
2. Mise en œuvre Bona Craft Oil teinté sur bois brut
3. Mise en œuvre Bona Craft Oil avec nuances (Bona Tone)

N° d'articles

GT560120001	Bona Craft Oil Pure ML, 2x5 L
GT560115001	Bona Craft Oil Pure ML, 4x2.5 L
GT563120001	Bona Craft Oil Graphite ML, 2x5 L
GT563115001	Bona Craft Oil Graphite ML, 4x2.5 L
GT561120001	Bona Craft Oil Frost ML, 2x5 L
GT561115001	Bona Craft Oil Frost ML, 4x2.5 L
GT564120001	Bona Craft Oil Ash ML, 2x5 L
GT564115001	Bona Craft Oil Ash ML, 4x2.5 L
GT565120001	Bona Craft Oil Umbra ML, 2x5 L
GT565115001	Bona Craft Oil Umbra ML, 4x2.5 L
GT562120001	Bona Craft Oil Clay ML, 2x5 L
GT562115001	Bona Craft Oil Clay ML 4x2.5 L

Finition



Ces couleurs sont uniquement à titre indicatif. Elles peuvent montrer des nuances, selon l'écran de votre pc ou selon votre imprimante



Pure / neutre




Graphite



Frost



Ash



Umbra



Clay

Bona®

Bona NV - SA
Leuvensesteenweg 510 B 5
1930 Zaventem
T: +32 (0)2 721 27 59
F: +32 (0)2 721 17 11
info@bona.com