

# Bona D501

## Fiche Technique

Le primaire Bona D501 est un primaire monocomposant pour la préparation des supports avant l'application des colles Bona à base de silane, notamment la Bona R850, R848, R848T et Bona Titan. Il convient pour les supports absorbants ou non, comme le ciment – à l'exception des sols industriels au magnésium -, les panneaux de particules et supports similaires.

- Sans solvants
- Perméable à l'eau
- Facile à appliquer
- Accrochant la poussière

### Données techniques

Base	: dispersion synthétique
Couleur	: blanc
Viscosité	: facile à étaler
CODE GIS	: D1
EMICODE	: EC1 PLUS
Densité	: env. 1.0 g/cm <sup>3</sup>
Nettoyant	: eau
Consommation	: environ 100-150 g/m <sup>2</sup>
Temps de séchage	: env. 1 à 2 heures selon le degré d'absorption du support et de la température ambiante
Conservation	: 6 mois après date de production dans l'emballage d'origine non ouvert
Stockage/transport	: température entre +5°C et +25°C. Protéger du gel. Stockage dans un lieu sec, bien ventilé
Conditionnement	: bidon de 5 litres, 3 bidons par carton

*Vous trouverez plus d'informations techniques dans les fiches de sécurité.*

### Préparation

Le support doit répondre à la norme DIN 18356; il doit être plan, propre, sans fissures, résistant à la traction et à la compression, n'étant pas trop lisse ni trop rugueux.

Supports appropriés (éventuellement avec chauffage au sol):

- ciment
- anhydrides (carreau)
- supports en bois et
- Panneaux de particules V100

### Mise en oeuvre

Pour la mise en œuvre du primaire, respecter les conditions climatiques suivantes (valeurs pour l'Europe Centrale):

- température de l'air: minimal 18 °C
- température du sol: minimal 15 °C (pour chauffage au sol : maximum 20°C)
- humidité relative de l'air: maximal 70%

Appliquer uniformément à la brosse, au rouleau ou au pinceau – éviter les accumulations ou flaques – et laisser sécher jusqu'à formation d'un film transparent. Après séchage le parquet peut être collé.

**Note** : Lire également attentivement les instructions de votre fournisseur de parquet.

Bona garantit la qualité de ce produit mais n'est pas responsable lors de l'application. Procéder à des tests si vous avez un doute. Lisez aussi autres fiches techniques.

Colles



# Bona®

Bona n.v./s.a.  
Planet II  
Leuvensesteenweg 542/C.3  
1930 Zaventem  
T. 02/721.27.59  
F. 02/721.17.11  
infobelgium@bona.com