ISOTEX ALU

Latex

2,5 mm

- 21 dB

Produit

ISOTEX ALU est un produit haute densité destiné à satisfaire les exigences acoustiques les plus hautes Avec pare-vapeur aluminium

Les + du produit :

- Produit très haute densité adapté au zone de fort passage et/ou de stockage
- Performances acoustiques élévées :
  -21dB et 26% de réduction des bruits aériens
- Facile à mettre en oeuvre
- Pare-vapeur aluminium intégré

Conditionnement :

Rouleau de 10 m²	(1 m x 10 m)
40 rouleaux par palette	soit 400 m²

Préconisations :

- Raccords par bande autocollante
- ISOTEX ALU doit être stocké et posé en milieu sain
- Contrôler le support avant la pose

Les valeurs et les conditionnements sont donnés à titre indicatif

ISOTEX ALU

Latex

2,5 mm

- 21 dB

Fiche technique

Produit : ISOTEX ALU avec sa protection contre l'humidité est un isolant à très haute densité offrant des très bonnes performances acoustiques. Son utilisation est destinée en particulier à des espaces à fort trafic mais aussi à une utilisation en zone de stockage. Elle convient pour la pose sur sol chauffant (installation après 1990, basse température 28 C° en surface finie).

Base :	Latex naturel avec un pare-vapeur aluminium
Epaisseur :	2,5 mm (+/-0,2%)
Densité :	ca. 800kg/m^3 (+/-7%)
Résistance à la traction :	< 4kN/m^2
Réduction bruit de choc :	ΔLw = 21 dB
Réduction du bruit aérien :	26 %
Résistance aux vapeurs d'eau :	> 100
Classe de résistance au feu :	Bfl - S1
Conductivité thermique :	0,054 m^2 K/W
Densité :	1,9 kg/m^2
Applications :	ISOTEX ALU est une sous-couche pour revêtements de sols stratifiés et parquets flottants.
Supports :	ISOTEX ALU peut- être posé sur tout support (dalle, béton, ragréage, panneau...) à condition qu'il soit propre, sec et le plus plan possible.
Recommandation :	Avant la pose, il est conseillé d'effectuer une vérification du taux d'humidité du support. L'atmosphère doit être saine et non chargée de vapeur d'eau. Bien nettoyer la surface à couvrir. Raccorder les lés par bande autocollante.
Sécurité :	Respectez l'hygiène de travail usuelle. Ne pas mettre en contact avec des produits toxiques.
Durée de stockage :	Aucune altération au stockage dans un endroit sain.
Conditionnement :	40 rouleaux par palette soit 400 m^2
Coloris :	Noir

Les valeurs et les conditionnements sont donnés à titre indicatif