

3.2 LES TYPES DE PARQUET POUR POSE COLLÉE

3.2.6 Bauwerk Studiopark (1700 × 150 × 9.5 mm)

**Domaines d'application et caractéristiques spécifiques du produit**

Les lames extra larges qui conviennent à toutes les pièces. Studiopark est proposé dans des teintes éprouvées, avec une surface brossée en profondeur et traitée à l'huile naturelle.

Conception

- › 2-plis collées entre elles
- › Couche d'usure en lamelles de bois dur sciées
- › Chanfrein 2 côtés (sens de la longueur)
- › Couche inférieure en HDF: stable et résistante – idéale pour cette conception
- › Toutes les lames sont dotées d'un assemblage par rainure et languette hautement précis sur tout le pourtour

Type de pose

- › Pont de navire
- › A l'anglaise

Épaisseur de la couche d'usure

2.5 mm

Traitement de la surface

- › Traité avec de l'huile naturelle durcie par oxydation. Variante: teinté
- › Traité avec un vernis à haute résistance durci aux rayons UV. Le vernis acrylique est très résistant aux abrasions. Le degré de brillance est B-Protect®. Variante: teinté

Exigences liées au support

Le support doit être sec, propre, plat et suffisamment solide, conformément aux exigences relatives au support énoncées au Chapitre 4 et aux modes de pose Bauwerk du Chapitre 5.1

Pose

La pose est effectuée par un collage en plein sur le support en utilisant une colle appropriée (voir les consignes du tableau sur les colles).

Fixation murale & plinthes

Fixation murale optimale avec plinthes parfaitement appropriées.

Chauffage au sol et résistance thermique

Bauwerk Studiopark peut être posé sur un chauffage au sol (voir Chapitre 4.2).

Résistance thermique env. 0,049 m² K/W

Classe d'incendie:

C_{fl}-s1 (pour les détails, voir tableau du Chapitre 11.2)

Classe de sécurité anti-dérapante:

huilé naturel: GS3, R10, USRV 74, classe 1
B-Protect®: R10, classe 1

Nettoyage et entretien

En cas de besoin, passer l'aspirateur ou un linge légèrement humide sur la surface.


Trop d'eau endommage le sol. Utiliser toujours des produits et accessoires Bauwerk pour l'entretien.

Emballage

- › Carton recyclé
- › Film de protection contre l'humidité en polyéthylène

Assortiment

Les détails de la gamme sont disponibles dans la documentation de vente.



UNITÉ DE
CONDITIONNEMENT:
2.3 m² × 45 = 103.50 m²

Pour l'entretien, voir le Chapitre 8



«Cradle to Cradle Certified™ is a certification mark licensed by the Cradle to Cradle Products Innovation Institute.» Cradle to Cradle® is a trademark of MBDC LLC