

3.2 LES TYPES DE PARQUET POUR POSE COLLÉE

3.2.13 Bauwerk Cleverpark (1250 × 100 × 9.5 mm)

**Domaines d'application et caractéristiques spécifiques du produit**

Une combinaison habile de lames prisées à un coût avantageux. Livrable en lames d'une seule pièce en plusieurs variantes de design ayant un rapport qualité/prix extraordinaire. idéal pour les bâtiments publics et l'habitat.

Conception

- › Couche d'usure massive
- › Couche inférieure en HDF: résistant et extrêmement stable
- › Hauteur de pose minimale 9,5 mm environ.

Type de pose

- › Pont de navire
- › Pont de navire en diagonale
- › En échelle (sans chanfrein)
- › En échelle à deux coloris (sans chanfrein)
- › En diagonale avec frise de bord (sans chanfrein)

Épaisseur de la couche d'usure

2,5 mm

Traitement de la surface

- › Traité avec un vernis à haute résistance durcie aux rayons UV. Le vernis acrylique est très résistant aux abrasions. Le degré de brillance est mat ou B-Protect®. Variante: brossé, chanfreiné
Variante: teinté
- › Traité avec une huile naturelle durcie par oxydation. Variante: brossé, chanfreiné
Variante: teinté

Exigences au support

Le support doit être sec, propre, plat et suffisamment solide, conformément aux exigences relatives au support énoncées au Chapitre 4 et aux modes de pose Bauwerk du Chapitre 5.1

Pose

La pose est effectuée par un collage sur le support en utilisant une colle appropriée (voir consignes dans le tableau des colles).

Fixation murales et plinthes

Fixation murale excellente avec plinthes parfaitement appropriées.

Chauffage au sol et résistance thermique

Cleverpark est adapté à une pose sur des installation à chauffage au sol et réversible (voir Chapitre 4.2). Résistance thermique de 0,049 m² K/W environ

Classe d'incendie:

C_{fi}-s1 (pour les détails, voir tableau du Chapitre 11.2)

Classe de sécurité anti-dérapante:

huilé naturel: GS3, R10, USRV 74, classe 1
verni mat: GS2, R9, USRV 29, classe 2
B-Protect®: R10, Classe 1

Nettoyage et entretien


En cas de besoin, passer l'aspirateur ou un linge légèrement humide sur la surface. Trop d'eau endommage le sol. Utiliser toujours des produits et accessoires Bauwerk pour l'entretien.

Emballage

- › Carton recyclable à 100%
- › Film de protection contre l'humidité en polyéthylène.

Assortiment

Les détails de la gamme sont disponibles dans la documentation de vente.



UNITÉ DE
CONDITIONNEMENT:
2.40 m² × 45 = 108 m²

Pour l'entretien, voir le Chapitre 8



«Cradle to Cradle Certified™ is a certification mark licensed by the Cradle to Cradle Products Innovation Institute.» Cradle to Cradle® is a trademark of MBDC LLC.