

# Dissolvant Bona Polish Remover

## Fiche technique

**Le dissolvant Bona** est destiné à retirer les couches accumulées de polish ou autres produits d'entretien. Convient pour les sols résistants à l'eau tels que les parquets vitrifiés, les carrelages, les sols PVC et les linoléums.

- Efficace et facile à utiliser
- Sans solvants
- Odeur agréable et non irritante

### Données techniques

PH :	Env. 11,5
Consommation :	Env. 70 m <sup>2</sup> /litre
Conservation :	2 ans à compter de la date de fabrication dans l'emballage d'origine non ouvert
Stockage/transport:	La température ne doit pas passer sous +5°C ou dépasser +25°C
Sécurité:	Irritant. R36 – Irritant pour les yeux. S2 – Tenir hors de la portée des enfants S46 – En cas d'ingestion, consulter un médecin et lui montrer le bidon ou l'étiquette du produit S60 – Ce produit et son emballage doivent être éliminés comme déchets dangereux.
Elimination:	Les déchets et emballages vides doivent être manipulés conformément aux réglementations locales.
Contient:	>5% mais <10% de tensio-actifs non-ioniques, agent de conservation (benzothiazolinone), parfum
Conditionnement :	1 litre

### Préparation

Passer l'aspirateur avant de procéder au nettoyage humide afin de retirer poussières et gravillons. Veiller à ce que le sol à traiter soit en bon état, et que les joints sont intacts. Ne pas laisser pénétrer le dissolvant Bona dans les interstices du sol, car risque de taches permanentes.

Diluer 1 litre de concentré dans 5 litres d'eau propre. Préparer un second seau avec de l'eau propre.

### Application

1. Appliquer le dissolvant Bona sur une petite section et le laisser agir pendant environ 5 minutes.
2. Frotter la section mouillée avec une brosse à poils durs ou un tampon à récurer.
3. Essuyer le matériau dissous avec une serpillière essorée et l'eau propre du second seau.
4. Continuer de travailler ainsi, section par section jusqu'à ce que tout le sol soit traité. Remplacer l'eau de rinçage fréquemment.
5. Une fois tout le polish retiré, rincer la surface traitée une fois de plus à l'eau claire et propre.

Remarque : Veillez à ne pas détremper le parquet. Toute trace de dissolvant Bona doit être retirée avant de procéder à une nouvelle application de polish ou de rénovateur.



## Bona®

### BELGIQUE

Bona SA  
Leuvensesteenweg 542/C.3  
1930 Zaventem  
T: 02/721 27 59 F: 02/721 17 11  
infobelgium@bona.com www.bona.com

### FRANCE

Bona France  
15A Rue du Pont du Péage  
67118 Geispolsheim  
T: 03-88 49 18 60 F: 03-88 49 18 69  
infofrance@bona.com www.bona.com