

FICHE TECHNIQUE

Samba 10

Samba 10	
Décor	Multifrisés
Teneur en humidité	≤ 9%
Épaisseur	10 mm ± 0,2mm
Couche d'usure	2,5mm
Dimensions	1190 x 210 (3x70)
Tolérance longueur	± 0,1 % (NF EN 13489)
Tolérance largeur	± 0,2 mm (NF EN 13489)
Tolérance équerrage	≤ 0,1 % sur la largeur (NF EN 13489)
Tolérance planéité "tuilage" (I)	≤ 0,3 % sur la largeur (NF EN 13489)
Tolérance planéité (L)	≤ 1 % sur la longueur
Poids/m ²	8,1 kg

Parquet contrecollé 2 plis,
essence chêne, support HDF,
bord droit

Normes, Certifications et Garantie

Parquet fabriqué en France.
Bois issus de forêts françaises et européennes.
Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées, sous numéro de droit d'usage PEFC/10-35-62
Emission dans l'air intérieur, classement A+
Marquage CE, conforme à la norme en vigueur NF EN 14 342

Samba 10	
Classement d'usage	Classe 23
Résistance thermique	0,062 m ² .K/W
Réaction au feu	Dfl-s1

Garantie 25 ans (Cf Garantie dans Conditions Générales de Vente)

Mise en œuvre et compatibilité

Pose flottante préconisée ; pose collée en plein possible. Se rapporter aux instructions de pose disponibles sur notre site internet (www.fppi.fr) ou présentes dans les colis de parquet.
Pose en cordons déconseillée.

Samba 10	
Circulation d'eau chaude basse température	OUI
Plancher rayonnant électrique "PRE"	OUI
Plancher chauffant rafraîchissant "PCR"	NON

(Cf protocoles de pose de parquet sur sols chauffants)



Note d'informations et entretien

Finition vernie usine à séchage UV haute protection et très résistante. Finition Mate et un léger brossage des lames.

Toutes ces finitions sont sans solvant.

Le bois est une matière vivante, l'exposition à l'air, à la lumière du jour et à la lune modifie la couleur d'origine « (Phénomène d'oxydation naturel) ». L'essence chêne a tendance à foncer avec les finitions vernies.

Chaque lame de parquet étant unique, la couleur et la structure ne peuvent être identiques. L'application d'une teinte foncée aura tendance à homogénéiser l'aspect, alors qu'une teinte claire fera ressortir les singularités du bois.

Afin de garder le plus longtemps possible l'aspect d'origine du parquet, il est impératif de bien respecter les protocoles d'entretien et de maintenance (Cf protocoles entretien et maintenance parquet verni).

Rénovation possible une fois.