

	NATI'V 11 Monolame	NATI'V 14 Monolame
Décor		
Teneur en humidité	≤ 9%	≤ 9%
Epaisseur	11mm ± 0,2 mm	14mm ± 0,2 mm
Couche d'usure	2.5mm	3.5mm
Dimensions	1190x90	1190x90
Assemblage Clic Unifit	1190x140	1190x140
4 chanfreins	1190x180	1190x180
Dimensions	1800/2000*x140	1800/2000*x140
Assemblage Rainures / Languettes		
2 chanfreins		1800/2000*x180
Tolérance longueur	± 0,1 % (NF EN 13489)	± 0,1 % (NF EN 13489)
Tolérance largeur	± 0,2 mm (NF EN 13489)	± 0,2 mm (NF EN 13489)
Tolérance équerrage	≤ 0,1 % sur la largeur (NF EN 13489)	≤ 0,1 % sur la largeur (NF EN 13489)
Tolérance planéité « tuilage » (l)	≤ 0,3 % sur la largeur (NF EN 13489)	≤ 0,3 % sur la largeur (NF EN 13489)
Tolérance planéité (L)	≤ 1 % sur la longueur	≤ 1 % sur la longueur
Poids /m ²	8,9 kg	11,3 kg
Choix bois	Sélection Original Authentic Chic	Sélection Original Authentic Chic
Collections *	#1 #1 #1 #3 #2 #2 #2 #4	#1 #1 #1 #3 #2 #2 #2 #4

Parquet contrecollé
3 plis, essence chêne, support HDF, contrebalancement bois.
Assemblage Clic Unifit ou rainures / languettes en fonction des dimensions.
2 ou 4 Chanfreins.

*Selon disponibilité

Collections *

- #1 – Finition vernie
- #2 – Finition huilée
- #3 – Finition vieux bois vernie
- #4 -- Finition huilé tannique

Normes, Certifications et Garantie

Bois issus de forêts françaises et européennes.
Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées, sous numéro de droit d'usage PEFC/10-35-62

Emission dans l'air intérieur, classement A+

Marquage CE, conforme à la norme en vigueur NF EN 14 342

	NATI'V 11	NATI'V 14
Classement d'usage	Classe 23	Classe 31
Résistance thermique	0.063 m ² .K/W	0.080 m ² .K/W
Réaction au feu	Dfl-s1	Dfl-s1

Garantie 25 ans (Cf Garantie dans Conditions Générales de Vente)

Mise en œuvre et compatibilité

Pose flottante préconisée ; pose collée en plein possible. Se rapporter aux instructions de pose disponibles sur notre site internet (www.fppi.fr) ou présentes dans les colis de parquet. Pose en cordons déconseillée.

	NATI'V 11	NATI'V 14
Circulation d'eau chaude basse température	Oui	Oui
Plancher rayonnant électrique « PRE »	Oui	Oui
Plancher chauffant Rafraîchissant « PCR »	Oui	Non

(Cf protocoles de pose de parquet sur sols chauffants)

Note d'informations et entretien

Finition vernie usine à séchage UV haute protection et très résistante. Finition Mate et un léger brossage des lames.

Finition huilée usine à séchage UV qui confère au bois un aspect naturel, met en relief les veines et la profondeur de la couleur.

Finition vieux bois vernie usine à séchage UV haute protection et très résistante. Surface rabotée irrégulièrement, donne un aspect bosselé, chanfreins « travaillés » et traits de scie dans la largeur des lames.

Finition huilée tannique, huilée usine à séchage UV modifie la couleur et l'aspect du bois, met en relief les veines et la profondeur de la couleur.

Toutes ces finitions sont sans solvant. Le bois est une matière vivante, l'exposition à l'air, à la lumière du jour et à la lune modifie la couleur d'origine « (Phénomène d'oxydation naturel) ». L'essence chêne a tendance à foncer avec les finitions vernies et huilées.

Chaque lame de parquet étant unique, la couleur et la structure ne peuvent être identiques. L'application d'une teinte foncée aura tendance à homogénéiser l'aspect, alors qu'une teinte claire fera ressortir les singularités du bois.

Afin de garder le plus longtemps possible l'aspect d'origine du parquet, il est impératif de bien respecter les protocoles d'entretien et de maintenance (Cf protocoles entretien et maintenance parquet huilé, parquet verni).

Rénovation possible, ponçage deux à trois fois en fonction de l'épaisseur du parquet.

