



ARGILE LAQUE SATINEE EXTERIEURE

Classification Afnor NFT 36005 – Famille I classe 7 b2

Description : « ARGILE laque satinée extérieure » est une peinture acrylique microporeuse en phase aqueuse, d'aspect tendu, lisse et soyeux, destinée en particulier aux boiseries extérieures.

Destination : Tous types de bois, principalement en extérieur, volets, portes, barrières ...
Peut aussi être appliquée sur boiseries en intérieur.

Avantages :

- sans odeur
- nettoyage des outils à l'eau
- film souple et résistant
- application aisée
- séchage rapide (recouvrable après 4 heures)

COV : Valeur limite pour ce produit (cat A/d) : 130 g /litre (2010). Ce produit contient max 60 g /litre de COV.

Emissions dans l'air intérieur : Classe A+ selon la norme ISO 16000.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Tendu – Satiné (Brillance 30% à 60°)

Destination : Extérieur - Intérieur

Application : Brosse
Pistolet
Rouleau (polyamide texturé 6 ou 12 mm)
Nous consulter pour la fourniture des outils

Densité : 1,2

Rendement : 8-10 m² au litre selon support

Séchage à 20°C : Sec au toucher après 2 heures, recouvrable après 4 heures.

Conditions de mise en œuvre :

- Température de l'air et du support : Minimum 7°C Maximum 30°C
- Humidité relative : Max 80 %
- Humidité du bois : Maximum 15%

Dilution : Prêt à l'emploi – Diluer à l'eau sur fonds absorbants ou en cas d'application au pistolet (5-10%)

Nettoyage des outils : Eau

Teintes : 128 Teintes, restrictions techniques : consulter la rubrique « teintes » dans « mise en œuvre ».

Conditionnements : 0.750L, 2.5L et 5L

Lavabilité : Lavable et lessivable.

MISE EN ŒUVRE

Destination :

Ce produit décoratif, d'un aspect satiné fin, est destiné à la décoration des boiseries extérieures. Sur bois bruts structurés et veinés, la finesse de son film conservera l'aspect du bois.

Préparation des supports :

L'état et la préparation des supports doivent être conformes au DTU 59-1. Les supports doivent être bien secs, appliquer par temps sec et sans menace de pluie.

« ARGILE laque satinée extérieure » s'applique, après les préparations d'usage (nettoyage, dégraissage, ponçage ...), en extérieur sur :

- Bois bruts neufs : procéder à un ponçage manuel, épousseter.
- Bois bruts tâchés, exsudant du tanin ou de la résine : nous consulter.
- Bois bruts durs : appliquer, après nettoyage et ponçage une couche de « ARGILE primaire universel ».
- Bois bruts tendres, nettoyer, poncer, appliquer une première couche de « ARGILE laque satinée extérieure » diluée à l'eau (5-10% maximum).
- Bois bruts gras : dégraisser, à l'aide de diluant non gras (pas de White Spirit).
- Bois recouverts d'anciennes peintures : vérifier la tenue de l'ancien revêtement, retirer toutes les parties adhérant mal, poncer soigneusement. En cas d'ancienne peinture laque brillante ou satinée, appliquer une première couche de « ARGILE primaire universel »
- Bois lasurés ou vernis : vérifier la tenue de l'ancien système, en cas de doute retirer les anciennes couches par action mécanique, puis poncer manuellement. Appliquer une première couche de « ARGILE primaire universel ».
- Dérivés du bois : mélaminé, stratifié, appliquer après ponçage préalable une couche de « ARGILE primaire universel » après nettoyage et ponçage.
- Autres matériaux et supports : PVC, plastique dur, rebords de fenêtre etc... appliquer au préalable une couche de « ARGILE primaire universel » après nettoyage et ponçage.

Application :

Bien remuer manuellement le produit avant utilisation.

Appliquer deux couches d'« ARGILE laque satinée extérieure » préférentiellement à la brosse, mais le produit peut aussi s'appliquer au rouleau ou au pistolet (après dilution) sur des bardages en bois par exemple.

Sur surface lisse, on obtiendra un aspect lisse et tendu.
Sur bois brut structuré et veiné, le produit restituera la structure du bois.

Teintes :

A l'extérieur, à l'exception de supports faiblement exposés, ou faisant l'objet de rénovations régulières, on évitera les teintes T511, T513, T521, T531, T532, T541, T542. Nous consulter au besoin.

Entretien :

« ARGILE laque satinée extérieure » peut être lavée à l'éponge humide et résiste à l'utilisation de détergents doux.

Sécurité :

Consulter nos fiches de donnée de sécurité.
Conserver hors de la portée des enfants.

En fonction de l'évolution et des connaissances et des techniques, cette fiche technique est susceptible d'être modifiée au fil du temps.

Cette fiche technique annule et remplace les précédentes.