

Bona Care Oil – huile d'entretien

Fiche technique

Bona Care Oil est une huile d'entretien pour parquets huilés, à séchage rapide. La faible viscosité, mélange unique de différentes huiles végétales, a une excellente capacité de pénétration et produit très peu d'odeur. Restaure les pores du bois pour une protection durable. Grâce à sa teneur élevée en extraits secs, Bona Care Oil peut également être utilisée pour le traitement de bois bruts, appliquée en deux couches, avec une nuit de séchage.

- Faible viscosité, se travaille facilement
- Faible teneur en C.O.V (<8%) et faible odeur
- Répond à la norme EN 71-3, application sur jouets d'enfant

Données techniques

Base	: huiles végétales modifiées
Teneur en C.O.V.	: < 8%
Dilution	: ne pas diluer
Temps de séchage	: minimum 12 heures* * selon les conditions normales 20°C/60% h.r. Bien ventiler.
Outil	: Bona Wool Pad, tissu en coton
Consommation	: <u>Entretien</u> : 50-100 m ² /litre, selon l'état du parquet <u>Traitement initial</u> : 10-15 m ² /litre (total), selon l'essence du bois
Sécurité	: non classifié
Inflammabilité	: ininflammable. Risque d'auto-combustion, consulter la fiche de sécurité pour plus d'informations.
Nettoyage	: nettoyer les outils avec du white-spirit. Une fois l'huile sèche, retirer au white-spirit.
Conservation	: 2 ans après la date de production, dans l'emballage d'origine non ouvert.
Stockage/transport	: température entre au moins +5°C et +25°C maximum
Déchets	: Les emballages et les surplus doivent être régulés en fonction de la législation locale.
Conditionnement	: 1 litre (carton: 12x1L) & 5 litres (carton: 2x5L)

Préparation

Si nécessaire, nettoyer la surface à traiter avec le savon pour parquets huilés Bona Soap ou avec le système Bona Deep Clean. Laisser sécher le parquet. Laisser le produit atteindre la température ambiante et bien agiter le bidon avant utilisation.

Température minimale lors de la mise en œuvre : + 16°C.

Mise en œuvre

1. Appliquer Bona Care Oil finement en utilisant un pad en laine Bona Wool Pad ou un tissu en coton, de préférence sous une monobrosse
2. Retirer l'excédent d'huile avec un chiffon coton et laisser la surface sécher

ATTENTION : BONA CARE OIL CONTIENT DES HUILES SICCATIVES. RISQUE D'AUTO-COMBUSTION. PLACER CHIFFONS, PADS, MATERIEL D'APPLICATION DANS DE L'EAU OU DANS UN BOCAL FERME.

Finition



Codes articles:

GT525113001 Bona Care Oil 1 L

GT525120001 Bona Care Oil 5 L

Bona®

Bona NV - SA
Leuvensesteenweg 510 B 5
1930 Zaventem
T: +32 (0)2 721 27 59
F: +32 (0)2 721 17 11
infobelgium@bona.com

Bona Care Oil – huile d'entretien

Fiche technique

Entretien

Nettoyer régulièrement le parquet avec un balai ou l'aspirateur. Lorsque c'est nécessaire, nettoyer avec le détergent spécial parquets huilés Bona Soap. Ne jamais utiliser trop d'eau pour le nettoyage du parquet. Appliquer Bona Care Oil fréquemment afin de saturer les pores du bois et le protéger contre la saleté et l'humidité.

La fréquence de cette opération est déterminée par le niveau d'usure et peut varier entre tous les 3 ans dans un environnement domestique, à plusieurs fois par an dans un cadre commercial.

Plus d'information sur : www.bona.com

Information importante

La présente fiche technique contient des informations selon notre meilleure connaissance actuelle, elle n'a aucune prétention à l'exhaustivité. Avant l'application, l'utilisateur a la responsabilité de bien déterminer si le produit et ses recommandations sont appropriés pour le travail prévu, le type de bois et la situation. Bona ne garantit que le produit livré et non l'installation dans son ensemble. En cas de doute, procéder d'abord à un test du produit sur une petite surface. Avant d'utiliser ce produit, l'utilisateur doit lire et comprendre l'ensemble des informations présentées sur les étiquettes et fiches de données de sécurité.

Finition



Codes articles:

GT525113001 Bona Care Oil 1 L

GT525120001 Bona Care Oil 5 L

Bona®

Bona NV - SA
Leuvensesteenweg 510 B 5
1930 Zaventem
T: +32 (0)2 721 27 59
F: +32 (0)2 721 17 11
infobelgium@bona.com