

GORI®

Peinture professionnelle

GORIGLYSS IMPRESSION

Impression universelle concentrée pour murs, plafonds et menuiseries intérieures

IMPRESSION

INTÉRIEUR/
EXTÉRIEUR

AVANTAGES CHANTIER

- Fixe et uniformise tous les fonds
- Très bonne adhérence
- Excellente opacité
- Idéale pour anciens fonds difficiles : poreux ou bloqués



SUPPORTS

Bétons et dérivés, plâtre et dérivés,
plaques de plâtre cartonnées, boiseries, anciennes peintures

DESTINATION

Intérieur / Extérieur
Neuf / Entretien
Murs, plafonds et menuiseries

CARACTÉRISTIQUES

- **Aspect** : mat velouté tendu
- **Hauteur de brillance** : < 6 % sous 85°
- **Rendement** : 8 à 10 m²/l selon les supports
- **Sec au toucher** : 8 heures
- **Recouvrable** : 24 heures
- **Stockage** : 24 mois dans son emballage d'origine
Conserver à l'abri du gel et des fortes températures
- **Densité** : 1,46
- **Extrait sec en poids** : 78 %
- **Teintes** : blanc et tons pastel du nuancier CHROMATIC®
- **Conditionnements** : 1, 3 et 15 litres

MISE EN ŒUVRE

Travaux préparatoires conformes à la norme NF DTU 59.1

SUPPORT	PRÉPARATION	IMPRESSION	FINITION
■ Plâtre, plaques de plâtre et dérivés du plâtre	■ Égrenage des enduits ■ Brossage ■ Époussetage	1 couche de GORIGLYSS Impression	2 couches de GORIGLYSS Satin ou autre finition GORI
■ Ancienne peinture adhérente	■ Lessivage ■ Rinçage ■ Ponçage (si nécessaire)		
■ Ancienne peinture peu adhérente	■ Grattage ■ Lessivage ■ Rinçage		
■ Bois	■ Nettoyage ■ Dégraissage ■ Ponçage ■ Époussetage		

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essai avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant sa mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



PPG AC France

Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - CS 10055 - 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10

JUILLET 2018

APPLICATION

- **Matériel d'application** : brosse, rouleau 12 mm ou pistolet, pistolet airless
- **Dilution** : Ajouter 5 à 10% de White-spirit selon la porosité des fonds
- **Nettoyage du matériel** : White spirit

CLASSIFICATION

- **AFNOR** : NF T36-005 Famille 1 Classe 4a
- **COV** : Valeur limite pour ce produit (cat A/g) : 350 g/l
Ce produit contient au maximum 350 g/l COV.
- **Emission dans l'air** : Classe C

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- **Inflammable**
- **Se conformer aux indications portées sur l'emballage**
- **Consulter la fiche de données de sécurité sur** : quickfds.com

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essai avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant sa mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.